

TECNOLOGÍA AVANZADA CON MAYOR CONFIABILIDAD

IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN Y DENSIDAD DE COLOR ESTABLE

Mayor Productividad y Alta Calidad de Imagen

Alta Velocidad de Impresión y Colores Vivos de Alta Densidad


Mientras que otras impresoras pierden calidad de imagen al aumentar la velocidad de impresión debido al tamaño pequeño de la gota y la baja viscosidad de la tinta, la nueva ColorPainter W-64s utiliza tinta de alta viscosidad y cabezales Piazo ultra modernos para brindar excelente calidad de imagen sin perder densidad de color. SIIT ha mejorado el desplazamiento de gotas de tinta para adquirir excelente calidad de imagen en todos los modos de impresión. Elija entre velocidad de alta productividad con rapidez de impresión inigualable, o máxima calidad de impresión para minimizar la granulación de imagen.

Modo de Impresión	Velocidad	Tamaños de las Gota	Resolución	Pases
Producción	18 m²ph	3	540x360	4
Normal	12 m²ph	2	540x540	6
Alta Calidad	7 m²ph	1	720x720	8
Ultra Calidad	5 m²ph	1	900x900	10

Modos de impresión para el modelo 1.60m con tinta GX. Todos los modos de impresión anteriores imprimen perder densidad de color.

Más Detalles en las Áreas Oscuras, Mejores Gráficos en Backlit

Nuestras tintas de alta densidad requieren menos químicos transportadores y contienen más pigmento, de manera que cada punto está mejor definido. El resultado es mejor claridad y más detalles.



Ejemplo de Imagen



Excelentes Detalles en Áreas Oscuras



Disponible en dos modelos: 1.60 metros y 1.37 metros

ColorPainter W-64s / W-54s

Fácil de Usar

El CP Manager Facilita los Controles

CP MANAGER El CP Manager es un software que le permite ver y manipular los ajustes de la impresora desde su PC: Estado de la impresora, cambio de temperatura, nivel de tinta, mantenimiento, sugerido, etc.

Solo en Plataforma PC Windows.

No Requiere Mantenimiento Diario – ¡Sólo Semanal!



Dele a su Empresa La Ventaja ColorPainter

Revolucionaria Tinta IX


Baja en Olor y Libre de HAPs



Elija entre nuestra tinta tradicional GX, baja en solvente y con excelente durabilidad externa; o la nueva y revolucionaria tinta IX que no contiene Gases Nocivos para la salud (HAPs)*. Ambos tipos de tinta vienen en cartuchos recargables para eliminar el reciclaje y el vertido de residuos.



* Los gases nocivos para la salud consisten de 188 químicos identificados por el EPA (US Environmental Protection Agency), en acuerdo con la ley de Aire Limpio (CAA).




Configuración en 4 o 6 colores

Elija la configuración de 6 colores para adquirir la máxima calidad de imagen; o la de 4 colores, para disfrutar de bajos costos operativos. ¡Usted elije!

Nuevos Cabezales de Tecnología de Punta

¡Verdaderamente Revolucionarios en Muchas Maneras!



Tecnología Dynamic Dot Printing

Dinámicamente procesa 3 tamaños de gotas diferentes para maximizar la calidad de imagen y mantener la estabilidad y densidad necesaria automáticamente. La tecnología DDP produce imágenes de excelente calidad en alta velocidad, reduciendo granulación.



Tecnología SmartPass 3


Nuestra próxima generación utiliza los más avanzados algoritmos y desplazamiento de gotas de tinta mejorados para eliminar el sobre roseo de tinta y el bandedo entre pase y pase.



Smart Nozzle Mapping

Un novedoso sistema que le permite compensar por boquillas tapadas para que pueda continuar imprimiendo imágenes perfectas, y sin tener que reducir la velocidad de impresión.

Sistema de Tensión de Sustrato



El sistema de alimentación de sustratos mantiene constante la tensión, desde el principio hasta el final del rollo. Esto elimina la necesidad de ajustes de tensión y mantiene la alta calidad de la imagen.

Onyx RIPCenter RIP Incluido

Un RIP profesional, de uno de los fabricantes de software más respetados en la industria – incluido gratis con su ColorPainter Ws.



Impresoras de Bajos Solventes y Libres de Gases Nocivos para la Salud

ColorPainter™ W-64s / W-54s

Especificaciones		W-64s	W-54s
Cabezales		Piazo Eléctricas de calidad Industrial y de gota por demanda	
Número de Cabezales		4 (para la configuración de 4 colores), 6 (para la configuración de 6 colores)	
Modos de Impresión		900x900 dpi, 720x720 dpi, 540x540 dpi, 540x360 dpi	
Velocidad de Impresión		2.4 m²ph hasta 17.8 m²ph	2.1 m²ph hasta 16.8 m²ph
Número de Boquillas		6 Colores: 254 boquillas x 6, 4 Colores: 254 boquillas x 4	
Máximo Ancho de Sustrato		1,626 mm	1,372 mm
Máximo Ancho de Impresión		1,616 mm	1,362 mm
Peso de Sustrato		24kg	
Máximo diámetro de Sustrato		180 mm	
Máximo Largo de Sustrato		50 m	
Modos de Alimentación de Sustrato		Rollo y pre cortado	
Altura de Cabezales		2 Niveles: .21 mm o 2.6 mm	
Tamaño de Margen		5 mm usando sustrato sin guía lateral	
Tinta	Tipo	GX Baja en solvente, Alta Viscosidad. IX Libre de HAPs, Baja en Solvente, Alta Viscosidad	
	Colores	6 colores (C, M, Y, K, Lc, Lm)	
	Capacidad	500 milliliters por color	
Sustratos		Vinilo, Lona, backlit, textiles y otros sustratos diseñados para impresión solvente	
Calentadores Internos		3 Independientes en el área de alimentación, área de impresión y área pos -impresión (15 ° a 55°)	
Modos de enrollar de sustrato		Hacia adentro, hacia afuera con y sin tención	
Interface		USB 2.0	
Consumo Eléctrico		1350 W en operación	
Voltaje		110 VAC ± 10%	
Requisitos Ambientales para operar		15° a 30° 10 a 80% humedad relativa sin condensación	
Requisitos Ambientales para almacenar		41° a 95° 10 a 80% humedad relativa sin condensación	
Dimensiones (W x D x H)		2,830 x 830 x 1,255 mm	2,576 x 830 x 1,255 mm
Peso		220 kg	205 kg
Accesorios		Contenedor para desperdicio de tinta, Cable USB 2.0, Esponjas de limpieza, CD RIP s/w, Manual de Usuario y Software CP Manager	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, contacte a su distribuidor autorizado de productos SIIT.

ACCESORIOS OPCIONALES

IP-182	Unidad de Secador (1.60m y 1.37m)
IP-153	Unidad de Recogedor (1.60m)
IP-260	Unidad de Recogedor (1.37)
IP-262	Unidad de Cortadora (1.60m)
IP-263	Unidad de Cortadora (1.37m)
IP-265	Exhaust Attachment
IP5-264	Kit de 6 Colores

TINTA

Tinta GX: Tinta baja en solvente, con excelente color, brillo, adhesión, tiempo de secado, y durabilidad al aire libre — a un precio accesible.

Tinta IX: Bajo olor, sin HAPs, baja en solvente, y con excelente color, brillo, adhesión, tiempo de secado y durabilidad al exterior.

RIP

Una edición especial de SIIT Onyx RIPCenter RIP viene incluida con cada ColorPainter W. La mayoría de los RIPs en la industria también pueden ser utilizados con las impresoras ColorPainter W-64s & W-54s. Consulte a su distribuidor autorizado para identificar el mejor RIP para usted.

APOYO

Seiko Instruments USA ofrece apoyo para todos los productos de Seiko I Infotech con soporte y entrenamiento técnico.

Por Teléfono:
Apoyo telefónico disponible de lunes a viernes (de 8:00AM-5:00PM, Horario del Pacífico), excepto en días festivos.
Teléfono: 760-781-5200, Opción 3

Por Correo Electrónico:
ColorPainterSupport@SeikoInstruments.com



Seiko Instruments USA, Inc.
Infotech Division

2067 Wineridge Place, Suite C
Escondido, CA 92029
1-800-264-1272
www.seiko-i.com
email: colorpainterinfo@seikoinstruments.com



Impresoras de Bajos Solventes Libres de Gases Nocivos para la Salud

ColorPainter™ W-64s / W-54s

CALIDAD / VELOCIDAD / BAJO COSTO / ALTO RENDIMIENTO



ColorPainter es una marca registrada de de Seiko I Infotech, Inc. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.